



機種 Model	最大可製外徑 Blank Diameter Max.	最大可製長度 Blank Length Max.	衝程 Stroke	每分鐘生產量 Blank Per Min.	主模外徑 Die Dia.	切模外徑 Cut-off Die Dia.	第一沖模外徑 Punch Die.(1st)	第二沖模外徑 Punch Die.(2nd)	使用 電機 Motor		外觀尺寸 Overall Dimension			重量 Weight Approx.
									本體	幫浦 Oil Pump	長 L	寬 W	高 H	
YH10	3mm	30mm	56mm	180-200	30.0mm	15mm	24mm	20mm	2HP	1/8HP	1450	880	1050	900KG
YH15	5mm	38mm	68mm	180-200	34.5mm	19mm	31mm	31mm	2HP	1/4HP	1970	1020	1090	1400KG
YH15	5mm	52mm	80mm	130-160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	2HP	1/4HP	1970	1020	1090	1400KG
YH15	5mm	64mm	92mm	130-160	34.5mm	19mm	31mm	31mm	2HP	1/4HP	1970	1020	1090	1400KG
YH20	6mm	76mm	120mm	100-120	42.8mm	25mm	36mm	36mm	3HP	1/4HP	2450	1070	1160	2100KG
YH20	6mm	38mm	80mm	160	42.8mm	25mm	36mm	36mm	5HP	1/4HP	2300	1120	1160	2200KG
YH20	6mm	102mm	146mm	66-84-90	45.0mm	25mm	36mm	36mm	5HP	1/4HP	3000	1310	1270	2800KG
YH20	6mm	165mm	214mm	46-58-63	60.0mm	25mm	38mm	38mm	5HP	1/4HP	3400	1320	1270	3200KG
YH20	6mm	200mm	254mm	30-40-50	60.0mm	25mm	38mm	38mm	5HP	1/4HP	4000	1270	1450	4700KG
YH20	6mm	250mm	298mm	30-40-50	60.0mm	25mm	38mm	38mm	7-1/2HP	1/4HP	4800	1360	1450	5500KG

*壓接力YH系列約為20壓力噸至25壓力噸

ZH25	8mm	102mm	160mm	66-84-90	60.0mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	1/2HP	3490	1510	1350	4000KG
ZH25	8mm	152mm	220mm	50-65-70	60.0mm	28mm	38mm	38mm	7-1/2HP	1/2HP	4050	1550	1380	4400KG
ZH30	10mm	76mm	140mm	70-80	80.0mm	40mm	50mm	50mm	15HP	1/2HP	3880	1720	1450	6600KG
ZH30	10mm	152mm	230mm	52-60	80.0mm	40mm	50mm	50mm	15HP	1/2HP	4450	1740	1510	7000KG
ZH30	10mm	200mm	280mm	42-48	80.0mm	40mm	54mm	50mm	15HP	1/2HP	4930	1800	1550	7500KG
ZH40	13mm	102mm	166mm	60-70	88.0mm	40mm	53mm	53mm	25HP	1/2HP	4360	1820	1580	9500KG
ZH40	13mm	200mm	290mm	38-44	98.0mm	48mm	68mm	68mm	25HP	1/2HP	5670	1900	1700	11000KG
ZH60	19mm	200mm	290mm	40	135.0mm	65mm	85mm	80mm	50HP	1/2HP	7300	2440	2120	18000KG
ZH70	22mm	250mm	360mm	40	40.0mm	75mm	95mm	95mm	60HP	1/2HP	8300	2500	2200	29000KG
ZH80	26mm	330mm	444mm	30	168mm	98mm	108mm	108mm	60HP	1/2HP	8900	2750	2350	33800KG

*壓接力ZH系列約為40壓力噸至100壓力噸

▶標準型



▶標準型



▶密封型



▶密封型



▶密封型



▶早期型

